



АМПИКА

Бочковой насос FX-19B



www.nasoc.by

1. Назначение

Насос типа FX-19B изготовлен из стали и предназначен для перекачивания вязких масел, таких как растительные, моторные масла (вязкость до SAE5), трансмиссионные масла (вязкость от SAE75W до SAE90), а также жидкостей устойчивых к материалам насоса. Насос имеет телескопическую трубу, опускаемую в бочку, что позволяет регулировать глубину погружения от 480 до 900 мм.

2. Технические характеристики

Подача, л/мин	25
Привод	ручной
Рабочее положение	вертикальное
Рабочая температура	до +50°C
Тип емкости	бочка 60, 200 л
Резьбовое отверстие в бочке	2``
Диаметр выходного патрубка, мм	21
Диаметр погружной части, мм	40
Габариты в упаковке, мм	480x180x100
Масса, кг	2

3. Комплектность

Насос в сборе	1 шт.
Патрубок	1 шт.
Паспорт	1 шт.
Упаковка	1 шт.

4. Указание мер безопасности

Для обеспечения безопасности работ запрещается:

- производить работы по устранению неисправностей на установленном в бочку насосе;

- использовать насос для перекачивания жидкостей, не указанных в паспорте;
- к обслуживанию насоса допускается персонал, изучивший его устройство и правила техники безопасности;
- при работе с горючими и токсичными веществами необходимо соблюдать правила противопожарной безопасности и производственной гигиены.

5. Ввод в работу

Установите насос в бочку и зафиксируйте его в резьбовом отверстии. Залейте в насос стакан масла через всасывающий патрубок. Насос готов к работе.

5. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации насоса 6 месяцев со дня продажи при условии соблюдения потребителем правил транспортировки, хранения и эксплуатации.

6. Свидетельство о приемке

Насос FX-19B признан годным к эксплуатации.

Дата продажи «___»_____ 201__ года

НАСОСЫ АМПИКА

Телефон: (495) 744-00-15, телефон/факс: (495) 644-35-76.

<http://www.ampika.ru>, e-mail: ampika@ampika.ru

Представитель в РБ: ОДО "НасосКомплект"
(017) 369-42-86, 254-71-74; (029) 319-42-86
www.nacoc.by nacoc@mail.ru